
Wasseranteil des Schüttguts?

- trocken max. 4% max. 10% max. 20%
 max. 2% max. 6% max. 15% > 20%
-

Wie ist die Materialbeschaffenheit?

- Sand mäßig abrasiv sehr scharfkantig
 Gebrochen sehr abrasiv Material verhärtet nach dem trocknen
 trocken nass Sonstiges
-

Durch Wöhwa auszufüllen:**Welcher Schieber Typ soll angeboten werden?**

- Typ 01.1.RD Typ 02 Typ 09
 Typ 01 HD Typ 03 Typ 99
 Typ 08.1 Typ 089
 Entwässerungskasten

Lichte Einlaufgröße B x L in mm _____

- Antriebsart:** Motor (elektrisch) Handbetätigt
Einbauart: Links Mitte Rechts
Endschalter: 24 V DC, 3-Leiter 230 V AC, 2-Leiter nicht bekannt Sonderausführung
Schieberdeckel in: Stahlverzinkt Hardox Edelstahl Sonderausführung
Antrieb: 0,9 kW 1,1 kW SEW Handrad Steckkurbel Zahnknarre

Zubehör (Optionen vermerken):

- MK KK REP HZ DAM VS EW EWK VJ SE ZFO ZFU

Montagebedingungen

- Montage erfolgt bauseits Verkabelung erfolgt bauseits
 Montage erfolgt durch WÖHWA Verkabelung erfolgt durch WÖHWA